

• Charakterystyka techniczna MECA V4

| Rama | | Sztynna | | | Składana | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| | | Jednobelkowa | | Dwubelkowa | Trzybelkowa | Trzybelkowa | Compact | Dwubelkowa | Łączona |
| Szerokość ramy | | 3m | 6,1m | 6,1m | 8,4m | 9,2m | 6m | 6m | 9m |
| Szerokość transportowa (z wózkiem transportowym wbudowanym wzdłuż ramy) | | 3m | 6,1m (2,5m) | 6,1m (2,5m) | 8,4m (2,5m) | 9,2m (2,5m) | 3m | 3m | 9m (3m) |
| Liczba rzędów | | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 | 12 | 12 | 18 |
| Rozstaw między rzędami (cm) | | 45 lub 50 | 45 lub 50 | 45 lub 50 | 45 | 50 | 45 lub 50 | 45 lub 50 | 45 (lub 50) ⁽¹⁾ |
| Ogumienie | | 2 x (500 x 15) | 4 x (500 x 15) | 6 x (500 x 15) | 6 x (500 x 15) | 6 x (500 x 15) | 4 x (500 x 15) | 4 x (500 x 15) | 8 x (500 x 15) |
| Napęd | Mechaniczny (Przekładnia dystansowa z 16 przełożeniami) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| | Elektryczny | ○ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ○ | ○ | ☎ |
| Znaczniki przejazdów hydrauliczne | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Podświetlacz nawozów | Standardowy | ○ 2 x 175L | ○ 4 x 175L | ○ 4 x 175L | - | - | - | - | ○ 6 x 175L |
| | Czołowy | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - |
| Aplikator do mikrogranulatów Microsem do środków owadobójczych | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Licznik hektarów | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kontrolery wysiewu | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Zestaw oświetlenia drogowego | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Wózek transportowy wbudowany wzdłuż ramy | | - | ○ TIP 5" | ○ TIP 5" | ○ TIP 5" | ○ TIP 5" | - | - | ○ TOP 7" |
| Masa własna siewnika | | 800kg | 1600kg | 1750kg | 2700kg | 2800kg | 2000kg | 2200kg | 3400kg |

● : En série ○ : En option - : Impossible * : Selon modèles ☎ : Nous consulter

W przypadku innego modelu, konfiguracji lub typu napędu