

• Charakterystyka techniczna MS

Rama		Sztynne					
		Jednobelkowa					
Szerokość ramy		2m	2,2m	2,6m	3m	3,5m	3,8m
Szerokość transportowa (z wózkiem wbudowanym wzdłuż ramy)		2m	2,2m	2,6m	3m	3,5m	3,8m
Maksymalna liczba rzędów ⁽¹⁾	Sekcja wysiewająca MS A	6	7	8	9	9	12
	Sekcja wysiewająca MS B lub B2	8	10	12	12	16	16
	Sekcja wysiewająca MS C	6	7	8	9	9	12
	Sekcja wysiewająca MS D lub D2	4	5	6	6	8	8
Turbina		Napęd mechaniczny z W.O.M. ciągnika - 540 obr./min. standardowo, 450 lub 1000 obr./min. Opcjonalnie. Napęd hydrauliczny opcjonalnie, wałek napędowy z wolnym kołem (sprzęgłem jednokierunkowym) opcjonalnie.					
Ogumienie		2 x (500 x 15)					
Przekładnia dystansowa (16 przełożeń)		1	1	1	1	1	1 (lub 2)
Znaczniki przejazdów hydrauliczne		○	○	○	○	○	○
Podsiewacz do nawozów granulowanych		-	-	-	-	-	-
Aplikator do mikrogranulatów Microsem		○	○	○	○	○	○
Licznik hektarów		○	○	○	○	○	○
Kontroler wysiewu		○	○	○	○	○	○
Zestaw oświetlenia drogowego		○	○	○	○	○	○
Masa własna samej ramy (bez sekcji wysiewających)		290kg	295kg	320kg	325kg	365kg	410kg

Sztynne					Składane			
Monobloc 125		Dwubelkowa			Kompaktowe		Dwubelkowa	
3m	4,5m	5,7m	6,6m	8,4m	6m	6,3m	6m	7m
3m	4,5m	5,7m (2,5m)	6,6m (2,5m)	8,4m (2,5m)	3,5m	4,1m	3,5m	3,7m
9	12	18	18	24	18	18	18	24
16	☎	24	30	☎	☎	☎	24	☎
9	12	18	18	24	18	18	18	24
6	☎	12	12	☎	-	-	12	☎
Napęd mechaniczny z W.O.M. ciągnika - 540 obr./min. standardowo, 450 lub 1000 obr./min. Opcjonalnie. Napęd hydrauliczny opcjonalnie, wałek napędowy z wolnym kołem (sprzęgłem jednokierunkowym) opcjonalnie.								
2 x (500 x 15)		4 x (500 x 15)			4 x (500 x 15)		4 x (500 x 15)	
1	1	1	1 (lub 2)	2	3	3	3	3
○	○	○	○	○	●	●	●	●
○	○	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
550kg	580kg	700kg	750kg	1305kg	1150kg	1300kg	1220kg	1260kg

● Seryjnie

○ Opcjonalnie

- Niedostępne

* W zależności od modelu

(1) Podano tylko dla orientacji.

☎ Prosimy o konsultację.

W przypadku innego modelu, konfiguracji lub typu napędu

MONOSEM
Enhanced precision