

• Charakterystyka techniczna NC

Rama	Szywna				
	Jednobelkowa				
Szerokość ramy	3m		4,5m	6,1m	
Szerokość transportowa	3m		4,5m	6,1m	
Liczba rzędów	4	6	6	8	12
Rozstaw między rzędami (w cm)	70-80	45/50	70-80	70-80	45/50
Turbina	Napęd mechaniczny z W.O.M. ciągnika - 540 obr./min. standardowo, 450 lub 1000 obr./min. opcjonalnie				
Ogumienie	2 x (500x15)		2 x (6,5x80x15)	4 x (500x15)	
Przekładnia dystansowa (18 przełożeń)	● 1		● 1	● 1	
Znaczniki przejazdów hydrauliczne	○	○	●	●	
Podsiewacz nawozów	Standardowy		○ 2 x 175L	○ 2 x 270L	○ 4 x 175L
	Czołowy STANDARD		○	○	○
	Czołowy DUO		-	-	-
Aplikator do mikrogranulatów Microsem	Do środków owadobójczych		○	○	○
	Do środków ślimakobójczych		○	○	○
Licznik hektarów	○	○	○	○	○
Kontrolery wysiewu	○	○	○	○	○
Rozłączanie napędu sekcji	○	○	○	○	○
Zestaw oświetlenia drogowego	○	○	○	○	○
Masa własna siewnika	600kg	800kg	800kg	1200kg	1700kg

Monobloc	Łączona		Teleskopowa pojedyncza			Składana	
			Jednobelkowa	Monobloc 125	Monobloc 260	Dwubelkowa	
3m	9m		4,5m	4,5m	4,5m	6m	
3m	3m		3m	3,5m	3,5m	3m	3m
6	12	18	6	8	6	8	12
50	70/75	45/50	75/80	35/45/49	75/80	75/80	45/50
			Napęd mechaniczny z W.O.M. ciągnika - 540 obr./min. standardowo, 450 lub 1000 obr./min. opcjonalnie				
2 x (6,5x80x15)	8 x (6,5x80x15)	8 x (500x15)	2 x (6,5x80x15)		4 x (6,5x80x15)	4 x (500x15)	
● 1	● 2		● 1		● 3		
○	●		●		●		
○ 2 x 270L	○ 4 x 270L	○ 5 x 175L + 1 x 270L	○ 2 x 270L	○ 2 x 270L	○ 2 x 270L lub 1 x 980L	-	
○	○	-	○	○	○	○	○
-	○	○	-	-	-	-	-
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
850kg	2800kg	3600kg	900kg	1200kg	1000kg	1800kg	2200kg

● : Seryjnie ○ : Opcjonalnie - : Niedostępne * : W zależności od modelu

W zależności od modelu