

## • Charakterystyka techniczna NG Plus 4

Rama	Szywna												Teleskopowa pojedyncza							
													Jednobelkowa - Monobloc						Monobloc2 Comfort	
Szerokość ramy	3m				4,5m				6,1m				4,5m							
Szerokość transportowa (z wózkiem transportowym)	3m				4,5m				6,1m (3m)				3,5m							
Liczba rzędów	4	5	6	6	8	9	11	8	12	6	7	8	6	7	8					
Rozstaw między rzędami (w cm)	70 75 80	60	45/50	70 75 80	50/55	45/50	37,5	70 75 80	45/50	75/80	55/60	45/49	70 75 80	50 55 60	49					
Turbina	Napęd mechaniczny z W.O.M. ciągnika - 540 obr./min. standardowo, 450 lub 1000 obr./min. opcjonalnie. Napęd hydrauliczny opcjonalnie, wałek napędowy z wolnym kołem (sprzęgłem jednokierunkowym) opcjonalnie																			
Ogumienie	2 x (6.5x80x15)				2 x (6.5x80x15)				4 x (6.5x80x15)				2 x (6.5x80x15)				2 x (26x12)			
Napęd	Mechaniczny	Przekładnia dystansowa	Standardowa (18 przełożeń)	●1	●1	●1	●1	-	●1	-	●1	-	-	-	-	-	-	-		
			Boczna (20 przełożeń)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Elektryczny	EasyGear (18 przełożeń)	○1	○1	○1	○1	○1	○1	○1	○1	○1	○1	○1	○1	○1	○1	○1	○1		
Znaczniki hydrauliczne	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Podsiewacz nawozów	Standardowy	○ 2 x 175L		○ 2 x 270L	-	○ 4 x 175L		○ 2 x 270L	-	○ 4 x 175L		○ 2 x 270L	-	○ 4 x 175L		○ 2 x 270L	-			
	"O dużej pojemności"	○ 740 lub 980L	-	○ 980 lub 2 x 700L	-	○ 2 x 1000L	-	○ 980L	-	○ 680 lub 1030L	-	○ 680 lub 1030L	-	○ 1500L	-	○ 4 x 270L	○ 5 x 175L + 1 x 270L			
	Czołowy STANDARD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	Czołowy DUO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Applikator do mikrogranulacji Mikrosiem	Do środków owadobójczych	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	Do środków ślimakobójczych	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
Licznik hektarów	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
Kontrolery wysiewu	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
Rozłączanie napędu sekcji	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
Zestaw oświetlenia drogowego	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
Masa własna siewnika	800kg	900kg	1000kg	1100kg	1300kg	1400kg	1600kg	1650kg	2050kg	1300kg	1400kg	1500kg	1450kg	1550kg	1650kg					

● : Seryjnie ○ : Opcjonalnie - : Niedostępne \* : Zależnie od modelu

Teleskopowa podwójna				Extend		Składana								Łączona			
Monobloc	Monobloc2 Comfort			6	6/7	Dwubelkowa				TFC typu pływającego	TFC2 Comfort						
4,5m	4,5m			3m/4,5m	3,1m/4,5m	6m		7m	6m	6m	6m	6m				8,7m	
3m	3m			3m	3,1m	3m		3,5m	3m	3m	3m*				(3m)		
6	6	7	6	7	8	9	11	12	8	8	9	11	12	12	12	18	
75/80	70/75 80	55/60 65/70	45/50 55/60 65/70 75/80	75/80 (6 rzędów) 55/60 (7 rzędów)	75/80	55/60	55/60	45/50	75/80	75/80	55 60 65	55	45/50	70 75 80	45/50		
Napęd mechaniczny z W.O.M. ciągnika - 540 obr./min. standardowo, 450 lub 1000 obr./min. opcjonalnie. Napęd hydrauliczny opcjonalnie, wałek napędowy z wolnym kołem (sprzęgłem jednokierunkowym) opcjonalnie																	
2x (6.5x80x15)	2 x (26x12)			2x (26x12)	2x (26x12)	4 x (6.5x80x15)				4x (26x12)	4 x (6.5x80x15)				8x (6.5x80x15)	8x (6.5x80x15)	
●1	-	-	-	-	●3	●3	●3	●3	●3	●3	●3	●3	●3	●3	●3	●3	
-	●1	●1	●1	●1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
○1	-	-	-	-	○3	○3	○3	○3	○3	○3	○3	○3	○3	○3	○3	○3	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
○ 2 x 270L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○ 4 x 270L	○ 5 x 175L + 1 x 270L	
○ 980L	○ 680 lub 1030L	○ 1020L	-	-	-	-	-	-	-	○ 1500L	-	-	-	-	-	-	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
1300kg	1450kg	1550kg	1650kg	1800kg	2200kg	2300kg	2600kg	2600kg	2800kg (z podsiewaczem)	2600kg	2700kg	2900kg	3000kg	3250kg	4250kg		

W przypadku innego modelu, konfiguracji lub typu napędu