

• Charakterystyka techniczna Monoshox NG Plus M

Rama				Teleskopowa pojedyncza						Teleskopowa podwójna			Extend 6	
				Monobloc			Monobloc2 Comfort			Monobloc2 Comfort Mixte	Monobloc	Monobloc2 Comfort		
Szerokość ramy				4,5m			4,5m			4,5m	4,5m	4,5m	4,5m	3m/ 4,5m
Szerokość transportowa				3,5m			3,5m			3,5m	3m	3m	3m*	3m
Liczba rzędów				6	7	8	6	7	8	7	6	6	7	6
Rozstaw między rzędami (w cm)				75/80	55/60	45/49	75/80	50/55/60	49	75 ou 80 (6 rzędów) 56,2 ou 60 (7 rzędów)	75/80	75/80	55/60/ 65/70	45/50 55/60 65/70 75/80
Turbina				Napęd mechaniczny z W.O.M. ciągnika - 540 obr./min. standardowo, 450 lub 1000 obr./min. opcjonalnie. Napęd hydrauliczny opcjonalnie, wałek napędowy z wolnym kołem (sprzęgłem jednokierunkowym) opcjonalnie										
Ogumienie				2 x (6.5x80x15)			2 x (26x12)			2 x (26 x 12)	2 x (6.5x80x15)	2 x (26x12)		2 x (26x12)
Napęd	Mechaniczny	Przekładnia dystansowa	Standardowa	○ 1			-			-	○ 1	-		-
			Boczna	-			● 1			● 1	-	● 1		● 1
			EasyGear	● 1			-			-	● 1	-		-
	Elektryczny			○		○		○			○	○		○
Znaczniki hydrauliczne				●			●			●	●	●		●
Podsiewacz nawozów		Standardowy	○ 2 x 270L	-			-			-	○ 2 x 270L.	-		-
		"0 dużej pojemności"	○ 980L.	-			○ 1 x 680L. lub 1 x 1030L.			1 x 680L. lub 1 x 1030L.	○ 980L.	1 x 680L. lub 1 x 1030L.		○ 1020L.
		Czołowy STANDARD	○	-			○			○	○	○		○
		Czołowy DUO	-			-			-	-	-		-	
Aplikator do mikro-granulatów Microsem	Do środków owadobójczych			○			○			○	○	○		○
	Do środków ślimakobójczych			○			○			○	○	○		○
Licznik hektarów				○			○			○	○	○		○
Kontrolery wysiewu				○			○			○	○	○		○
Rozłączanie napędu sekcji				○			○			○	○	○		○
Zestaw oświetlenia drogowego				○			○			○	○	○		○
Masa własna siewnika				1300kg	1425kg	1550kg	1500kg	1625kg	1750kg	1625kg	1350kg	1550kg	1675kg	1700kg

● : Seryjnie ○ : Opcjonalnie - : Niedostępne * : Zależnie od modelu Prosimy o konsultację

Extend 6/7	Multislide			Składana																			
	7	8	9	Dwubelkowa				TFC typu pływającego	TFC typu sztywnego	TFC2 Comfort						TFC2 Comfort Mixte				CRT			
3,1m/ 4,5m	2,55m/3m		3m	6m		7m	6m	6m	6m	6m						6m		9m					
3,1m	2,55m/3m		3m	3m		3,5m	3m	3m	3m	3m*						3m*		3m*	3,5m*				
7	7	8	9	8	9	11	12	8	8	8	9	11	12	16	11	12	12	13					
75/80 (6 rzędów) 55/60 (7 rzędów)				75/80	60	60	45/50	75/80	75/80	75/80	55/60/65	55	45/50	37,5	75 ou 80 (8 rzędów) 55 (11 rzędów)	75 ou 80 (8 rzędów) 45 ou 50 (12 rzędów)	70/75/80	60					
Napęd mechaniczny z W.O.M. ciągnika - 540 obr./min. standardowo, 450 lub 1000 obr./min. opcjonalnie. Napęd hydrauliczny opcjonalnie, wałek napędowy z wolnym kołem (sprzęgłem jednokierunkowym) opcjonalnie																							
2 x (26x12)	2 x (23 x 10,5) 2 x (26 x 12)			4 x (6.5x80x15)				4 x (26x12) 2 x (26x12)		4 x (26x12)						4 x (26x12)		4 x (6.5x80x15)					
-	-			○ 3				○ 3		-		○ 3						○ 3		-			
● 1	-			-				-		● 1		-						-		-			
-	● 3			● 3				● 3		-		● 3						● 3		● 3			
○	●			○				 		○						 ○		○					
●	●			●				● ●		●						●		●					
-				-				-		-		-						-		-			
-				-				○ 1500L		○ 1500L		○ 1350L		-						-		-	
○				○				-		-		○						○		○ -			
-	-			○				-		-		○						○		○ -			
○	○			○				○		○		○						○		○			
○	○			○				○		○		○						○		○			
○	○			○				○		○		○						○		○			
○	○			○				○		○		○						○		○			
○	○			○				○		○		○						○		○			
○	○			○				○		○		○						○		○			
1850kg	1981kg	2081kg	2337kg	2250kg	2350kg	2600kg	2550kg	2900kg (z pod- siewaczem)	2850kg (z pod- siewaczem)	2700kg	2800kg	3000kg	3100kg	3500kg	3050kg	3150kg	3500kg	3500kg					

W przypadku innego modelu, konfiguracji lub typu napędu