


Charakterystyka techniczna Super-Crop

Rama		Sztynna				Składana ręcznie		Składana hydraulicznie		
		TIP 5"			TOP 7"	TIP 5"		TIP 5"		
Szerokość		3,5m	5,2m	6,6m	9,8m	3,7m	5m	5,2m	6,3m	6,7m
Szerokość transportowa						2,3m	3,65m (2)	3m		
Ilość rzędów	45-50cm	6	-	12	18	-	-	-	12	-
	50-65cm	5	7	9	-	-	7	7	9	11
	65-80cm	4	6	8	12	4	6 (4 po złożeniu)	6	-	8
Prowadzenie	Układ samoprowadzenia	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Ręczne	○	○	-	-	○	○	○	-	-
	Mechaniczne	○	○	-	-	○	○	○	○	○
	Automatyczne	○(3)	-	-	-	-	-	○(3)	○(3)	○(3)
Podsiewacz	Standardowy	○	○	○	-	○	○	○	-	-
	0 dużej pojemności	○	○	-	-	-	-	○	-	-
	Czołowy 1000 lub 1600L	○	○	○	-	○	○	○	○	○
Koła nośne		○	○	○	●	○	○	○/●(4)	○	○
Wózek transportowy		-	-	○	○	-	-	-	-	-
Zestaw oświetleniowy		○	○	○	○	○	○	○	○	○
Masa samego pielnika (międzyrzędzia 65-80 cm)		550Kg	770Kg	980Kg	1890Kg	620Kg	840Kg	900Kg	1150Kg	1140Kg

● : Standardowo - : Niedostępne (1) : wyłącznie dla rozstawów między rzędami 75 cm (3) : tylko parzysta liczba rzędów i bez podsiewacza
○ : Opcjonalnie (2) : w zależności od rozstawu między rzędami (4) : ze zbiornikiem 980 l

W przypadku innego modelu, konfiguracji lub typu napędu: 

MONOSEM
Enhanced precision